



>>> Tecra A11-1DM

P/N	Slot	Replicador de Puertos	AMT	LECTOR DE HUELLA DACTILAR	SMARTCARD	CHIP TPM	WEBCAM	3G
PTSE0	Express Card Slot	Docking	No Intel AMT	FingerprintSensor	Smart Card Reader_BTO	TPM	HD (1280x800) with Auto Macro (w/Mic)	No 3G / No Ant.
PROCESADOR	Procesador Intel Core i5-480M (2.66/2.93GHz Turbo) 1.066MHz							
MEMORIA	4GB DDR3 (1066MHz) + No Memory 2nd							
PANTALLA	Pantalla panorámica (16:9) Toshiba TFT con tecnología LED 15.6" Wide HD NonCSV							
DISCO DURO	320GB (5400rpm) SATA con sistema de protección de disco (sensor de movimiento 3D que aparca los cabezales en caso de caídas)							
GRÁFICOS	Intel HM55 con salida RGB y mini-display port_BTO							
CD / DVD / FDD	DVD-Super-Multi (+R DL)							
COMUNICACIONES	Atheros 802.11(a/g/n) 13ch-HB92 MOW-HMC; BT V2.1 + EDR (BC04 ROM SLIM w/ Antenna); Ethernet Gbit BTO							
SISTEMA OPERATIVO	Win7 64bit Professional							
TECLADO / RATON	A4 Keyboard with Dual Pointing							
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tipo ALC268-GR con soporte MIDI y calidad máxima de Grabación de 192 kHz con soporte Full Duplex, Direct sound, Direct 3D y Control de volumen digital. Altavoces estéreo integrados. Micrófono Integrado							
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1 x Micrófono externo, 1 x Auriculares (estéreo), 1 x Ranura multitarjetas 5 en 1 (SD/SD-HC™ hasta 16GB, Memory Stick® hasta 256 MB, Memory Stick Pro™ hasta 4 GB Multimedia Card™ hasta 2 GB, xD™ Picture Card™ hasta 2 GB), 4 puertos USB (1 x eSATA/USB combo x 1 + 3 x USB 2.0), 1 x Cable de Seguridad Tipo Kensington con soporte de hasta 20 Kg de Presión, 1 x Puerto Serie (sólo modelos con Mini-Display Port)							
ALIMENTACIÓN	Batería Iones de Litio 6 Cell - 5100 BTO							
MEDIO AMBIENTE	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que todas las partes que lo componen este portátil (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd), Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).							
TAMAÑO Y PESO	375 x 250 x 33,4 mm(frontal) / 37,6 (posterior) mm. desde 2,54 Kg							
BIOS	Bios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA, Plug and Play, Computrace, TSETUP, SM BIOS, PCI BIOS, Boot Device, Customer Logo Banner							
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20° a +65°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de -60 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de -60 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,25G, sin unidad óptica instalada de 0,50G							
CERTIFICACIONES	ENERGY STAR 5.0 qualified computer (Funcionamiento 9.7W, Suspension con WOL 1.4W, Apagado 0.6W) , CE-Mark, EPEAT.							
GARANTÍA	Garantía Base 1 year EMEA +2 years Garantía Adicional							

